

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233124-4 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna 20A, 20B

ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna

INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA : 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14

BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe, ziemne</b>				
1	KNR 2-01 0121-d.1 02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m <sup>2</sup>	2 120,00		
2	KNNR 1 0202-d.1 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	848,00		
3	KNNR 1 0408-d.1 01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijkami mechanicznymi	m <sup>3</sup>	500,00		
4	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów	m <sup>3</sup>	500,00		
<b>2</b>		<b>Krawężnik</b>				
5	KNR 2-31 0402-d.2 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)	m <sup>3</sup>	10,94		
6	KNR 2-31 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	220,00		
7	KNR 2-31 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	23,00		
<b>3</b>		<b>Jezdnia</b>				
8	KNNR 6 0103-d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	1 596,00		
9	KNNR 6 0111-d.3 02	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr 15 cm	m <sup>2</sup>	1 596,00		
10	KNNR 6 0109-d.3 02	Podbudowa betonowa C8/10 gr.15 cm	m <sup>2</sup>	1 596,00		
11	KNR 2-31 0511-d.3 02	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - jezdnia	m <sup>2</sup>	952,00		
12	KNR 2-31 0511-d.3 02	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - parking	m <sup>2</sup>	644,00		
13	KNR 2-31 1406-d.3 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3,00		
<b>4</b>		<b>Chodnik</b>				
14	KNR 2-31 0407-d.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	215,00		
15	KNNR 6 0103-d.4 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	518,50		
16	KNNR 6 0111-d.4 01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m <sup>2</sup>	518,50		
17	KNR 2-31 0511-d.4 02	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej CZERWONEJ o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m <sup>2</sup>	518,50		
<b>5</b>		<b>Zieleń</b>				
18	KNNR 1 0503-d.5 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	911,00		
19	KNNR 1 0507-d.5 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m <sup>2</sup>	911,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty pomiarowe, ziemne	
2	Krawężnik	
3	Jezdnia	
4	Chodnik	
5	Zieleń	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe, ziemne</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1600+520	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 120,00	
				RAZEM	2 120,00
2 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę 2120*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 848,00	
				RAZEM	848,00
3 d.1	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi 500	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 500,00	
				RAZEM	500,00
4 d.1	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów 500	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 500,00	
				RAZEM	500,00
<b>2</b>		<b>Krawężnik</b>			
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb) 0,045*(220+23)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,94	
				RAZEM	10,94
6 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 220	m m	 220,00	
				RAZEM	220,00
7 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 23	m m	 23,00	
				RAZEM	23,00
<b>3</b>		<b>Jezdnia</b>			
8 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 952+644	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 596,00	
				RAZEM	1 596,00
9 d.3	KNNR 6 0111-02	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr 15 cm 952+644	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 596,00	
				RAZEM	1 596,00
10 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm 952+644	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 596,00	
				RAZEM	1 596,00
11 d.3	KNR 2-31 0511-02	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - jezdnia 952	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 952,00	
				RAZEM	952,00
12 d.3	KNR 2-31 0511-02	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - parking 644	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 644,00	
				RAZEM	644,00
13 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
<b>4</b>		<b>Chodnik</b>			
14 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 215	m m	 215,00	
				RAZEM	215,00
15 d.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 518,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 518,50	
				RAZEM	518,50
16 d.4	KNNR 6 0111-01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm 518,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 518,50	
				RAZEM	518,50
17 d.4	KNR 2-31 0511-02	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej CZERWONEJ o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 518,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 518,50	
				RAZEM	518,50
<b>5</b>		<b>Zieleń</b>			
18 d.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		911	m <sup>2</sup>	911,00	
				RAZEM	911,00
19	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m <sup>2</sup>		
d.5	0507-01	911	m <sup>2</sup>	911,00	
				RAZEM	911,00