



Materialy:

Uwaga:

1. Rysunek ozdobny, przedstawiający fragmenty architektury.
2. Rysunek ozdobny, przedstawiający fragmenty architektury.
3. Słany osiem bryłkowy o grubości 25 cm z pustaków Phorotherm P-W klasy 15/20 na zaprawie cementowej marki M10.
4. Słany, zdławko, murenowy z pustaków ceramicznych Poodtherm P-W klasy 11,5 cm na zaprawie cementowej marki M10.
5. Nadrzędna - przedziobanie, 176x66, 1-1/2" oś jako żelbetowa z betonem C20/25, żłobionej prętni #12 ze stali AIII, w sztramiu - wykonać wg rysunku szczegółowego będącego częścią tego opracowania.
6. Rozróżni i słuy żelbetowe podpierające pływ okapowania z betonem C20/25, żłobionej prętni #12 ze stali AIII, w sztramiu - wykonać wg rysunku szczegółowego będącego częścią tego opracowania.
7. Podział - żelbetowa z betonem C20/25 (B25), żłobionej prętni #12, #16 i #20 ze stali AIII, w sztramiu - wykonać wg rysunku szczegółowego będącego częścią tego opracowania.
8. Schody - żelbetowe, monolityczne, 18 cm z betonem C20/25 (B25), żłobionej prętni #12 ze stali AIII, w sztramiu - wykonać wg rysunku szczegółowego będącego częścią tego opracowania.
9. Balkon - żelbetowy, monolityczny, 18 cm z betonem C20/25 (B25), żłobionej prętni #12 ze stali AIII, w sztramiu - wykonać wg rysunku szczegółowego będącego częścią tego opracowania.
10. Monolita, stropu, podparcie białe i betonowa stropu wykonać zgodnie z instrukcją monolita stropu opracowaną przez podcałca stropu.
11. Podcał wykończony stropu szczególna, wraz z miodni na wykończone elementu konstrukcji, mni, żłobienie przedziobek stropu, wielotni i łwiewek, oraz sławia, dodatkowe użyczenie elementów paneli konstrukcji stropu.

Arch
99

[illegible]