



POINT-L oprawa awaryjna

Monitor 1 LED oprawa naścienna
oświetlenia ewakuacyjnego

Monitor 1 IP65 LED H=0 do niskich temp

BEZPOŚREDNIM: ZUSCROFZ OQZYBYPÖP
POŚREDNIM: ÜCF UQZYBPA Yy ÖZOPQZCUCSCOE
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA: Y Yy ÖZPSQÜ3 PÖUYUUÜ ÖUY Ö
UUÜ ÖZOPQY YÜ3Y PÖY ÖZÖ

- instalacja gniazd
- instalacja oświetlenia
- połączenia wyrównawcze – Dy2o 4mm
- gniazdo p/T 2P+2 podwójne
- gniazdo p/T 2P+2 IP44
- współ instalacji elektrycznej 3-fazowy
- puszka połączeń wyrównawczych
- gniazdo p/T 1xRJ45
- gniazdo p/T RTV końcówce
- łącznik pojedynczy/świecznikowy
- łącznik pojedynczy IP-44
- przycisk dzwonek
- współ sufitowy do oprawy z haczykiem i złączem 4-biegun
- współ sufitowy dla oprawy o stopniu IP-44
- współ na ścianie dla oprawy o stopniu IP-44
- Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym
- OPRĄTNIK SARIUM LED czujnik RCR 18W 230V białe klasa mocy 4000
- Plafoniera PORTAL LED 6W 60 PC mleczny z cz. zmierzchu biały 4000K
- Plafoniera PORTAL LED 20 PC mleczny z cz. zmierzchu biały 4000K
- dzwonek 230V
- unifon domofon

[illegible]

BILANS POWIERZCHNI PARTERU			
nr	pomieszczenie	pow.	
2.1	komunikacja	13.78	
MIESZKANIE NR2			
2.2	komunikacja	14.38	
2.3]]\5b	9.75	
2.4]]\5b	9.12	
2.5]]\5b:~}}~A&~*~*~A&~*~}{'	22.22	
2.6	~}~A&~*~*~A&~*~}	4.91	
Powierzchnia mieszkania			60.38
MIESZKANIE NR3			
2.7	komunikacja	6.43	
2.8	~}~A&~*~*~A&~*~}	5.22	
2.9]]\5b	6.97	
2.10]]\5b:~}}~A&~*~*~A&~*~}{'	21.59	
Powierzchnia mieszkania			40.21
RAZEM			114.37

[illegible]