

[illegible]

ZESTAWIENIE STALI ZROJENOWEJC RZDZEN R2						
	L.p.	Nr próba	ϕ [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m] B8500S ϕ 12
	[1]	[1]	[14]	[5]	[6]	[17]
	[2]	[2]	[12]	[3,94]	[8]	[31,52]
Długość zaprawa w szelimo	2	2	8	0,900	18	16,20
Oczyszczanie i malowanie	3	3	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	4	4	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	5	5	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	6	6	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	7	7	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	8	8	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	9	9	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	10	10	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	11	11	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	12	12	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	13	13	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	14	14	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	15	15	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	16	16	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	17	17	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	18	18	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	19	19	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	20	20	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	21	21	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	22	22	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	23	23	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	24	24	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	25	25	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	26	26	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	27	27	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	28	28	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	29	29	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	30	30	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	31	31	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	32	32	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	33	33	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	34	34	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	35	35	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	36	36	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	37	37	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	38	38	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	39	39	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	40	40	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	41	41	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	42	42	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	43	43	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	44	44	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	45	45	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	46	46	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	47	47	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	48	48	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	49	49	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	50	50	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	51	51	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	52	52	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	53	53	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	54	54	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	55	55	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	56	56	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	57	57	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	58	58	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	59	59	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	60	60	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	61	61	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	62	62	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	63	63	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	64	64	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	65	65	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	66	66	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	67	67	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	68	68	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	69	69	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	70	70	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	71	71	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	72	72	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	73	73	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	74	74	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	75	75	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	76	76	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	77	77	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	78	78	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	79	79	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	80	80	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	81	81	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	82	82	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	83	83	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	84	84	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	85	85	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	86	86	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	87	87	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	88	88	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	89	89	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	90	90	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	91	91	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	92	92	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	93	93	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	94	94	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	95	95	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	96	96	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	97	97	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	98	98	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	99	99	12	3,940	8	31,52
Oczyszczanie i malowanie	100	100	12	3,940	8	31,52

[illegible]

ZESTAWIENIE STALY ZROJENIOWEJ SŁUP S1							
Opis	L.p.	Nr pręta	ϕ	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m]	
						ϕ 8	ϕ 12
Długość słupki wg średnic	1	1/1	12	1,4	5	6,0	3,7
Długość słupki wg średnic	2	1	12	4,220	8	33,76	37
Długość słupki wg średnic	3	2	8	0,930	19	17,10	30
Długość słupki wg średnic	4	1	12	17,10	0,395	0,888	37
Długość słupki wg średnic	5	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	6	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	7	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	8	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	9	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	10	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	11	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	12	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	13	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	14	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	15	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	16	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	17	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	18	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	19	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	20	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	21	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	22	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	23	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	24	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	25	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	26	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	27	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	28	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	29	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	30	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	31	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	32	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	33	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	34	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	35	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	36	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	37	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	38	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	39	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	40	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	41	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	42	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	43	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	44	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	45	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	46	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	47	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	48	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	49	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	50	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	51	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	52	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	53	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	54	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	55	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	56	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	57	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	58	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	59	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	60	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	61	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	62	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	63	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	64	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	65	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	66	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	67	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	68	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	69	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	70	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	71	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	72	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	73	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	74	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	75	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	76	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	77	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	78	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	79	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	80	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	81	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	82	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	83	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	84	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	85	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	86	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	87	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	88	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	89	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	90	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	91	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	92	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	93	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	94	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	95	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	96	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	97	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	98	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	99	1	12	17,10	7	30	37
Długość słupki wg średnic	100	1	12	17,10	7	30	37

ZESTAWIENIE STALY ZEROLENIOWIE, SŁUP S2						
Opis	L.p.	Nr pręta	ϕ	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m] BS5005
Długość przegrody w stropie	1/1	1/2	1/4	1/5	6/1	1/7
	1	1	3,940	8	3,152	3,152
	2	2	0,930	19	17,10	3,152
						0,885
Długość przegrody w stropie						
Ciepła przegrody w stropie					1/2	1/7
					0,395	0,885
Ciepła przegrody w ścianie					7	3,5
						0,885
Ciepła przegrody w słupku					1/4	3,5
						0,885
Główny						35



stal A-IIIIN, BS+500S, 2394 kg  
2,5 cm

**Uwaga:**

1. Wymiary zewnętrzne prejtów.
2. Rysunki projektu rozparcia łęcne.
3. Rdzenie przeważać z murem na strzxpia min. 8 cm.
4. W wieńcu strypu nad pęplicą zastosować prety oczekujące.

TYP BLOKU: 1L, 1P

[illegible][illegible]