

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Roboty malarskie						
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany obmiar = 119 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	10.9480	0.000	0.00		
2*		-- M -- Mydło techniczne maziste (szare) 0.022 kg/m ²	kg	2.6180	0.000		0.00	
3*		Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30 kg 0.00088 t/m ²	t	0.1047	0.000		0.00	
4*		Piaski do zapraw budowlanych naturalne 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.1190	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity obmiar = 35 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	3.2200	0.000	0.00		
2*		-- M -- Mydło techniczne maziste (szare) 0.022 kg/m ²	kg	0.7700	0.000		0.00	
3*		Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30 kg 0.00088 t/m ²	t	0.0308	0.000		0.00	
4*		Piaski do zapraw budowlanych naturalne 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0350	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
3 d.1	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym obmiar = 38 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22 r-g/m	r-g	8.3600	0.000	0.00		
2*		-- M -- uniwersalna zaprawa klejowa 0.9 kg/m	kg	34.2000	0.000		0.00	
3*		kątownik aluminiowy ochronny 1.176 m/m	m	44.6880	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0.0005 m-g/m	m-g	0.0190	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
4 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych obmiar = 119 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4151 r-g/m ²	r-g	49.3969	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips szpachl.do gładzi NIDA Gładka 2.5 kg/m ²	kg	297.5000	0.000		0.00	
3*		narożniki stalowe ze stali kątownej 0.043 szt./m ²	szt.	5.1170	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Woda przemysłowa z rurociągu	m ³	0.2083	0.000		0.00	
5*		0.00175 m ³ /m ² materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.2142	0.000			0.00
7*		0.0018 m-g/m ² Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0.3332	0.000			0.00
		0.0028 m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²					
d.1	0815-05	obmiar = 35 m ²						
1*		-- R -- robocizna	r-g	15.3125	0.000	0.00		
		0.4375 r-g/m ²						
2*		-- M -- Gips szpachl.do gładzi Dolina Nidy	kg	87.5000	0.000		0.00	
		2.5 kg/m ²						
3*		Woda przemysłowa z rurociągu	m ³	0.0613	0.000		0.00	
		0.00175 m ³ /m ²						
4*		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.000		0.00	
		1.5 %(od M)						
5*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0630	0.000			0.00
		0.0018 m-g/m ²						
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0.0840	0.000			0.00
		0.0024 m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m ²					
d.1	202 1134-02	obmiar = 119 m ²						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna	r-g	9.5200	0.000	0.00		
		0.08 r-g/m ²						
2*		-- M -- preparat gruntujący ATLAS UNIGRUNT	dm ³	26.1800	0.000		0.00	
		0.22 dm ³ /m ²						
3*		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.000		0.00	
		1.5 %(od M)						
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0238	0.000			0.00
		0.0002 m-g/m ²						
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0.0357	0.000			0.00
		0.0003 m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m ²					
d.1	202 1134-01	obmiar = 35 m ²						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna	r-g	2.1000	0.000	0.00		
		0.06 r-g/m ²						
2*		-- M -- preparat gruntujący ATLAS UNIGRUNT	dm ³	7.3500	0.000		0.00	
		0.21 dm ³ /m ²						
3*		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.000		0.00	
		1.5 %(od M)						
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0070	0.000			0.00
		0.0002 m-g/m ²						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0105	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 119 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.127 r-g/m ²	r-g	15.1130	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	34.0340	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 35 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.127 r-g/m ²	r-g	4.4450	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	10.4300	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
10 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania obmiar = 35 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.384 r-g/m ²	r-g	13.4400	0.000	0.00		
2*		-- M -- grunt pokostowy 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	6.3000	0.000		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.111 dm ³ /m ²	dm ³	3.8850	0.000		0.00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.06 dm ³ /m ²	dm ³	2.1000	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.149 dm ³ /m ²	dm ³	5.2150	0.000		0.00	
6*		gips budowlany 0.000004 t/m ²	t	0.0001	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
11 d.1	KNR 2-02 0611-03	Ułożenie podkładu pod panele podłogowe obmiar = 25 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2046 r-g/m ²	r-g	5.1150	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty 1.05 m ² /m ²	m ²	26.2500	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0303 m-g/m ²	m-g	0.7575	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0238 m-g/m ²	m-g	0.5950	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych obmiar = 25 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54 r-g/m ²	r-g	13.5000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Panele podł. z płyty HDF, kl.scierał.AC3 1.04 m ² /m ²	m ²	26.0000	0.000		0.00	
3*		Listwy przyściennie z MDF 1.16 m/m ²	m	29.0000	0.000		0.00	
4*		Klej winylowy emulsyjny "Osakryl" 0.11 kg/m ²	kg	2.7500	0.000		0.00	
5*		Gwoździe budowlane ocynkowane 0.015 kg/m ²	kg	0.3750	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t 0.008 m-g/m ²	m-g	0.2000	0.000			0.00
8*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0.018 m-g/m ²	m-g	0.4500	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
13 d.1	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykończająca MDF obmiar = 25 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.16 r-g/m	r-g	4.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- listwa wykończająca 1.03 m/m	m	25.7500	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
14 d.1	KNR-W 4- 01 0819-05	Rozebranie posadzek - wykładzina PCV obmiar = 9.5 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.75 r-g/m ²	r-g	7.1250	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
15 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW obmiar = 9.5 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3953 r-g/m ²	r-g	3.7554	0.000	0.00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 1.09 m ² /m ²	m ²	10.3550	0.000		0.00	
3*		klej Butapren B 0.4 kg/m ²	kg	3.8000	0.000		0.00	
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0.1 kg/m ²	kg	0.9500	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0057 m-g/m ²	m-g	0.0542	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.0041 m-g/m ²	m-g	0.0390	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
16 d.1	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- ściennie z polichloru winylu zgrzewane obmiar = 9.5 m	m					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.1103 r-g/m	r-g	1.0479	0.000	0.00		
2*		-- M -- listwy przyściennne z PCW 1.07 m/m	m	10.1650	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m	m-g	0.0019	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m	m-g	0.0029	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
17 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 obmiar = 4 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16 r-g/szt.	r-g	4.6400	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
18 d.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe powlekane pełne z przekładką termiczną wejściowe do 2 m2 obmiar = 1.8 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.3 r-g/m ²	r-g	5.9400	0.000	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe 1 szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		zaprawa cementowa m. 80 0.01 m ³ /m ²	m ³	0.0180	0.000		0.00	
4*		papier ścierny 1.17 ark./m ²	ark.	2.1060	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.03 m-g/m ²	m-g	0.0540	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
19 d.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych obmiar = 16 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.75 r-g/m ²	r-g	28.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- pianka poliuretanowa 0.035 kg/m ²	kg	0.5600	0.000		0.00	
3*		kołki rozporowe 6 szt./m ²	szt.	96.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3)	%	15.0000	0.000		0.00	
5*		ościeżnice drewniane zwykłe 1 m ² /m ²	m ²	16.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.1600	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
20 d.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych obmiar = 6 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.51 r-g/m ²	r-g	3.0600	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m ² /m ²	m ²	6.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- wyciąg 0.04 m-g/m ²	m-g	0.2400	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
21 d.1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszkłonych fabrycznie wykończonych obmiar = 2 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.52 r-g/m ²	r-g	1.0400	0.000	0.00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne' 1 m ² /m ²	m ²	2.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- wyciąg 0.04 m-g/m ²	m-g	0.0800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 8% od Σ(R+M+S)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł