
PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ PRZYŁĄCZA - MZGM BLOK NR 7 (20) 1L

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OSIEDLA 12 BUNYNKÓW MIESZKALNYCH
WIEŁORODZINNYCH BLOK 1L NR 7
ADRES INWESTYCJI: ul. Klasztorna 20, 63-400 Ostrów Wlkp.
NAZWA INWESTORA: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wlkp.

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Grzegorz Kołodziej

DATA OPRACOWANIA: luty 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		57,15	m3	57,150	
				RAZEM	57,150
2 d.1	KNR-W 2-01 0310-02	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m	m3		
		6,35	m3	6,350	
				RAZEM	6,350
3 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka R*0,955	m2		
		24,9	m2	24,900	
				RAZEM	24,900
4 d.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - obsypka R*0,955	m2		
		24,9	m2	24,900	
				RAZEM	24,900
5 d.1	KNR-W 2-18 0802-03	Obejma przyłączna AVK (10-125-30011) 125/DN50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 2-18 0210-01	Zasuwy typu "E" z gwintem wewnętrznym DN50 AVK (03-063-6000)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m		
		41,5	m	41,500	
				RAZEM	41,500
8 d.1	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 90 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - rura ochronna	m		
		0,7	m	0,700	
				RAZEM	0,700
9 d.1	KNR-W 2-18 0111-01 analogia	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm - kolano skręcane typu Polirax 63	złąc. z.		
		3	złąc. z.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNR-W 2-18 0111-01 analogia	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm - złączki skręcane typu Polirax 63/ DN65 GZ	złąc. z.		
		1	złąc. z.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego R*0,955	m		
		41,5	m	41,500	
				RAZEM	41,500
12 d.1	KNR-W 2-15 0140-04	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR-W 2-15 0130-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1	KNR INSTAL 0111-06	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR-W 2-15 0130-06	Zawór antyskażeniowy BA2760 DN50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		54,41	m3	54,410	
				RAZEM	54,410
17 d.1	KNR-W 2-01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m3		
		2,86	m3	2,860	
				RAZEM	2,860
18 d.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		63,5	m3	63,500	
				RAZEM	63,500
19 d.1	KNR-W 2-18 0704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	200 m -1 prób		
		0,208	200 m -1 prób	0,208	
				RAZEM	0,208
20 d.1	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		0,208	odc. 200 m	0,208	
				RAZEM	0,208
21 d.1	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		0,208	odc. 200 m	0,208	
				RAZEM	0,208
22 d.1	Kalkulacja własna	Bakteriologiczne badanie wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna - sieć 41,5m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	Kalkulacja własna	Przejście szczelne dla rurociągu PCV63	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ			
26 d.2	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		12,18	m3	12,180	
				RAZEM	12,180
27 d.2	KNR-W 2-01 0310-02	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m	m3		
		0,64	m3	0,640	
				RAZEM	0,640
28 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka R*0,955	m2		
		10,68	m2	10,680	
				RAZEM	10,680
29 d.2	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - obsypka R*0,955	m2		
		10,68	m2	10,680	
				RAZEM	10,680
30 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC (lite) łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		17,8	m	17,800	
				RAZEM	17,800
31 d.2	KNR-W 2-15 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewód tłoczny	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
32 d.2	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - kineta 160/160	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna - sieć 17,8m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		9,13	m3	9,130	
				RAZEM	9,130
35 d.2	KNR-W 2-01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m3		
		1,02	m3	1,020	
				RAZEM	1,020
36 d.2	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		10,15	m3	10,150	
				RAZEM	10,150
37 d.2	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.2	Kalkulacja własna	Przejście szczelne dla rurociągu PCV160	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		DRENAŻ OPASKOWY			
39 d.3	KNR-W 2-01 0310-02	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m	m3		
		8,4	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
40 d.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka rury drenarskiej R*0,955	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
41 d.3	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka rury drenarskiej R*0,955	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
42 d.3	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały drenarskie z włóknem syntetycznym o śr. zewn. 92 mm	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
43 d.3	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową - kineta 160/160	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
44 d.3	KNR-W 2-15 0145-03 analogia	Pompa zanurzeniowa UNILIFT AP	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.3	KNR-W 2-15 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - przewód tłoczny	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
4		PODŁĄCZENIE RUR SPUSTOWYCH			
46 d.4	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		14,7	m3	14,700	
				RAZEM	14,700
47 d.4	KNR-W 2-01 0310-02	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m	m3		
		0,78	m3	0,780	
				RAZEM	0,780
48 d.4	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka R*0,955	m2		
		12,9	m2	12,900	
				RAZEM	12,900
49 d.4	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - obsypka R*0,955	m2		
		12,9	m2	12,900	
				RAZEM	12,900
50 d.4	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC (lite) łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		21,5	m	21,500	
				RAZEM	21,500
51 d.4	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolna a PCV160/45st	szt		
		10	szt	10,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
52 d.4	KNR-W 2-15 0222-03	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.4	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		11,02	m3	11,020	
				RAZEM	11,020
54 d.4	KNR-W 2-01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m3		
		1,23	m3	1,230	
				RAZEM	1,230
55 d.4	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		15,48	m3	15,480	
				RAZEM	15,480
56 d.4	Kalkulacja własna	Przejście szczelne do istniejącej studni PCV dla rurociągu PCV160 - kształtka in-situ	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
Spis treści	8