

| BELKI STROPOWE | |
|------------------------|-------------|
| Symbol | Ilość sztuk |
| TERMA 28/60 PLUS l=2,6 | 6 |
| TERMA 28/60 PLUS l=3,2 | 12 |
| TERMA 28/60 PLUS l=3,4 | 16 |
| TERMA 28/60 PLUS l=5,2 | 8 |
| TERMA 28/60 PLUS l=5,4 | 10 |
| TERMA 28/60 PLUS l=7,0 | 40 |

| MADPROŽA TYP L-19 | |
|-------------------|-------------|
| Symbol | Ilość sztuk |
| L19/N L=120 | 16 |
| L19/N L=180 | 20 |
| L19/N L=210 | 2 |

Materiały:

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie oraz z rysunkami zbrojenia architektury.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojenia elementów żelbetonowych.
3. Stropy osłone budynku o grubości 25 cm z pustaków Phorotherm P-W klasy 15/20 na zaprawie cementowej marki M10.
4. Stiany dachowe murowane z pustaków ceramicznych Porotherm P-W gr. 11,5 cm na zaprawie cementowej marki M10.
5. Nadproża - przedbelokowane i belki L-19IN oraz jako żelbetowe z betonem C20/25 (B25). Zbrojenie przedbelokowanych części łopaty - wykonanie wg rysunku szczegółowego piędnego części łopaty opracowania.
6. Rozłazne i słupy żelbetowe podpierające płyty balkonowe z betonem C20/25 (B25). Zbrojenie przedbelokowanych części łopaty - wykonanie wg rysunku szczegółowego piędnego części łopaty opracowania.
7. Podcielę - żelbetowe z betonem C20/25 (B25), zbrojenie przedbelokowanych części łopaty - wykonanie wg rysunku szczegółowego piędnego części łopaty opracowania.
8. Słupy - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonem C20/25 (B25), zbrojenie przedbelokowanych części łopaty - wykonanie wg rysunku szczegółowego piędnego części łopaty opracowania.
9. Balkon - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonem C20/25 (B25), zbrojenie przedbelokowanych części łopaty - wykonanie wg rysunku szczegółowego piędnego części łopaty opracowania.
10. Monolita stropu, podparcie białej i niepomiarowe stropu wykonana zgodnie z instrukcją montażu stropu opracowaną przez producenta stropu.
11. Podczerw wykonania stropu zbrojenia zgodna z powyższymi na wykonanie elementów konstrukcji tynk, zabier oziębienie stropu, wierzcho i wyłewek, oraz sławoda, dodatkowe uszczelnienie panceri konstrukcji stropu.

Arch
99

[illegible]